

Confezionatrice automatica CA 37

- Pesatrice e confezionatrice automatica per prodotti alimentari granulari, soluzione ideale per formare, riempire e chiudere sacchetti da 200 a 1000 grammi
- Velocità di confezionamento: max. 8-10 cicli al minuto



PACKAGING

Automatic packaging machine CA 37

- Automatic weighing/packaging machine for grain products: the ideal solution to shape, fill and close bags from 200 up to 1000 grams
- Packaging speed: max. 8-10 drop rates per minute

EMBALLAGE

Emballeuse automatique CA 37

- Peseuse et emballeuse automatique pour produits alimentaires granulaires, solution idéale pour former, remplir et fermer des sachets de 200 à 1000 grammes
- Cadence de conditionnement: 8-10 cycles/minutes maxi.

Confezionatrice automatica CA 37

Pesatrice e confezionatrice automatica per pasta corta, soluzione ideale per formare, riempire e chiudere sacchetti da 200 a 1000 grammi. Il funzionamento, particolarmente semplice, garantisce buona velocità di confezionamento e facilità di manutenzione e regolazione della macchina.

Caratteristiche principali: velocità di confezionamento di max. 8-10 cicli al minuto, impianto elettrico gestito da PLC, funzioni modificabili con touch-screen.

Il materiale d'incarto viene prelevato da una bobina, avvolto attorno al tubo formatore, saldato verticalmente, quindi chiuso orizzontalmente e trascinato dai saldatori orizzontali montati su un carrello mobile.

Versione standard completa con:

- Cassa di carico vibrante per l'alimentazione dell'elevatore a facchini sincronizzato
- Elevatore a facchini per trasferimento del prodotto alla pesatrice
- Dispositivo di pesatura ad una bilancia elettronica con canale vibrante doppio
- Datario completo di serie di punzoni applicato alla barra saldante
- N. 1 tubo formatore atto ad imballare formati di pasta diversi nel peso e nel volume
- Fotocellula per confezione con stampa centrata
- Nastro elevatore per recupero confezioni formati dalla Confezionatrice

PACKAGING

Packaging machine CA 37

Automatic weighing/packaging machine for short pasta representing the ideal solution to shape, fill and close bags from 200 up to 1000 grams. Simply to operate it ensures good packaging speed and easy servicing/adjustments.

Main features are following: packaging speed up to max. 8-10 cycles per minute and PLC-controlled electric plant.

All functions can be modified by touch-screen.

The packaging material is taken from a reel, wrapped up around the moulding tube, vertically and horizontally sealed, then driven by the horizontal welders fitted on mobile trolley.

Standard version complete with the following:

- Loading hopper for feeding of the synchronized bucket elevator
- Bucket elevator for product transfer to the weigher
- Weighing device by single electronic weigher with double vibrating channel
- Date-stamping device complete with punches fitted on the welding bar
- 1 pc moulding tube for various pasta shapes different in weight and volume
- Optic eye for centered printing
- Elevator conveyor belt for collection of the bags moulded by the packaging machine

EMBALLAGE

Emballeuse automatique CA 37

Peseuse et emballeuse automatique pour les pâtes courtes, solution idéale pour former, remplir et fermer des sachets de 200 à 1000 grammes.

Le fonctionnement, particulièrement simple, garantit une bonne cadence de conditionnement et simplicité d'entretien et de réglage de la machine. Caractéristiques principales: cadence de mise en sachet de maxi. 8-10 cycles/minute, équipement électrique contrôlé par PLC, fonctions modifiables par écran tactile.

Le matériel de conditionnement est prélevé d'une bobine, enroulé tout autour du tube mouleur, soudé verticalement et en suite fermé horizontalement et tiré par les soudeurs horizontaux montés sur un chariot mobile.

Version standard complète de:

- Caisse de chargement vibrante pour l'alimentation de l'élévateur à godets synchronisé
- Élévateur à godets pour le transfert du produit à la peseuse
- Dispositif de pesage à une balance électronique avec canal vibrant double
- Dispositif d'impression de la date complet de série de poinçons appliqué à la barre de soudure
- N. 1 tuyau mouleur apte à emballer des formats de pâtes différents dans le poids et dans le volume
- Photocellule pour obtenir les sachets avec impression centrée
- Élévateur pour récupérer les sachets formés par l'Emballeuse

	CA 37/A	CA 37/A2
Velocità operativa S/MIN - Operation speed - Capacité du bac	8 - 10	8 - 10
Ass. pneumatico LT/MIN - Pneumatic absorption - Production horaire	10	10
Peso - Weight - Poids	450 kg	480 kg
Potenza assorbita - Power absorption - Puissance absorbée	2 kW	2 kW